

- 2 * 20 m
- Alto Tráfico
- Antideslizante
- Espesor 2.0 mm
- Fácil instalación
- Resistente al agua
- Junta termosoldada
- A prueba de rayaduras
- Capa PUR antibacterial

VINIL ANTIESTÁTICO

ESPECIFICACIÓN	NORMAS	INOFLOR
Clasificación europea	EN 685 / ISO 10874	34-43
Clasificación al Uso	EN 685 / ISO 10874	Industrial 43
Clasificación capa de uso PVC	EN 249 / ISO 24340	Pasa
Certificación CE	EN 14041	Pasa
CARACTERISTICAS GENERALES	NORMAS	
Espesor Total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,85kg/m2
Formato	EN 426 / ISO 24341	2*20 m
Tratamiento de superficie	-	Capa PUR 200 µ
CARACTERISTICAS TÉCNICAS	NORMAS	
Estabilidad dimensional	En 434 / En ISO 23999	≤ 0.40 % rollos
Punzonamiento estático	EN 433 / ISO 24343-1	0,02mm
Reacción al fuego	En 13501-01	Bfl s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130-1	R9
	NBR 13818	≥ 0.4
Comportamiento con silla de ruedas	ISO 4918 -en 425	Idóneo
Reducción de sonido de impacto	ISO 717/2	ΔLw 4dB
Conductividad térmica	EN 12524 / EN 14524	0,25 W/Mk
Resistencia a la abrasión	EN 660,2	>1.45mm3
Grupo de abrasión	EN 649 / ISO 10581	Grupo T / TIPO I
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2 kW
Resistencia produtos químicos	EN 423	Buena resistencia
Actividad antibacteriana	ISO22196	Inhíbe el crecimiento
Emisiones de VOC	ISO 16000-6	<10 ug/m3
		Después de 28 días

InoShield 200 es un vinil homogéneo hospitalario con capa PUR (poliuretano reforzado) de 200 micras, ofreciendo una resistencia hasta 10 veces superior al estándar del mercado (20–30 micras). Diseñado para áreas críticas de alta exigencia, combina durabilidad, higiene y bajo mantenimiento.

Beneficios Clave

» Máxima resistencia al desgaste
Protege contra abrasión, rayones, manchas, alcoholes, desinfectantes y agentes químicos.

» **Higiene garantizada**
Siempre cumple con la norma ISO 22196 con propiedades antibacteriales integradas.

» **Mantenimiento simplificado**
No requiere ceras ni abrillantadores. Limpieza con agua y detergentes neutros.

» **Estabilidad dimensional**
No se deforma ni despega bajo humedad o tráfico continuo.

Comparativa de Capa PUR

Producto	Espesor PUR	Desempeño relativo
Piso estándar	20–30 micras	1x
InoShield 200	200 micras	10x

- » Pasillos de alto tráfico
- » Quirófanos y salas críticas
- » Garantía: 15 años

Fabricante:
Innoflor Worldwide

- Usos recomendados
- » Hospitales y clínicas
- » Laboratorios
- » Áreas limpias e industrias farmacéuticas